



- Uniwersalne zastosowanie
- Bardzo dobra dostępność
- Minimalne wymogi konserwacyjne
- Taśma od 5 do 12 mm

## WYPOSAŻENIE:

- Sterowanie SPS/PLC
- Elektryczny hamulec szpuli

# SMB SH1



## DANE TECHNICZNE:

### WYDAJNOŚĆ:

#### PAKIETY:

Szerokość w mm:	min. 5
Długość w mm:	nn
Min.:	100
Wysokość w mm:	min. 285

#### RODZAJ TAŚMY:

Polipropylen DIN EN 13 394	
Szerokość w mm:	9 - 12
Grubość taśmy w mm:	0,4 - 0,65

#### METODA ŁĄCZENIA TAŚMY:

Zgrzewanie .Wytrzymałość na zerwanie zgrzewanej taśmy wynosi około 60-80% wytrzymałości taśmy

#### ROLA Z TAŚMĄ:

Śr. wew. mm:	200
Śr.zew. mm:	420
Szer. w mm:	190 (160,180,200)

Inne wymiary taśmy na zapytanie.

#### ZASILANIE:

200-440V; 3 AC; 50Hz;

#### WAGA:

Całkowita waga (około) w kg : 280

#### WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]: +10 [50] - +40 [104]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)